

MADE IN FRANCE



Auto Drawer on  
Slide 655 Pro only



**Programs**

Programmation  
Programas  
Programmierung



**Pre-heating time**

Temps de préchauffage  
Tiempo de precalentamiento  
Vorwarmezeit



**Touch screen**

Ecran tactile  
Pantalla táctil  
Touchscreen



**Pneumatic**

Pneumatique  
Neumático  
Pneumatisch



**Warranty on heating elements**

10 ans de garantie sur les éléments chauffants  
10 años de garantía en los elementos calientes  
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



**Warranty on the machine**

2 ans de garantie sur la machine  
2 años de garantía en la máquina  
2 Jahre Garantie auf die Maschine



- Can be used on 240Vac network
- 24" printer compatible
- Perfect heat and pressure distribution
- Lower tray 60x40 cm (24x16")
- Front & full tray clearance with drawer (Auto in PRO)
- Two-hand control
- Pneumatic closing and opening
- Robust frame
- Suitable exclusively for sublimation applications on textiles and rigid materials
- Ideal for medium productions

- Utilisable sur le réseau 240Vac
- Compatible imprimante 24"
- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Plateau inférieur 60x40 cm (24x16")
- Dégagement frontal & complet du plateau avec le tiroir (Auto en PRO)
- Commande bi-manuelle
- Fermeture et ouverture pneumatiques
- Châssis robuste
- Convient exclusivement aux applications sublimation sur textiles et matériaux rigides
- Idéal pour les moyennes productions

- Puede utilizarse en una red de 240 V CA
- Compatible con impresoras de 24"
- Perfecta distribución del calor y la presión
- Bandeja inferior de 60x40 cm (24x16")
- Bandeja frontal y completa con cajón (Auto en PRO)
- Funcionamiento a dos manos
- Cierre y apertura neumáticos
- Bastidor robusto
- Adecuada exclusivamente para aplicaciones de sublimación en textiles y materiales rígidos
- Ideal para producciones medias

- Verwendbar im 240Vac-Netzwerk
- Kompatibel mit 24"-Zoll-Druckern
- Perfekte Verteilung von Wärme und Druck.
- Untere Ablage 60x40 cm (24x16")
- Frontaler & vollständiger Auszug der Tischplatte mit der Schublade (Auto in PRO).
- Zweihandbedienung
- Pneumatisches Schließen und Öffnen
- Robustes Gestell
- Ausschließlich für Sublimationsdruckanwendungen auf Textilien und starren Materialien geeignet.
- Ideal für mittlere Produktionen

Email

sales@sefa.fr  
support@sefa.fr  
www.sefa.fr

Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89

Address

SEFA SAS  
Z.I. PASTABRAC  
11 260 ESPERAZA (FR)



## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	120 kg
Pressure	363 gr/cm <sup>2</sup> (8 bars)
Max temperature	220°C
Power supply	240V
Electric power	3300 W
Amperage	14 A
Plate	64x54 cm
Working area	60x50 cm
Depth	870 mm (closed drawer) 1443 mm (opened drawer)
Max product thickness	25 mm



**Features**

- Pneumatic
- Automatic opening
- Automatic closing
- Front loading
- Manual drawer (automatic in PRO)



**Caractéristiques**

- Pneumatique
- Ouverture automatique
- Fermeture automatique
- Chargement frontal
- Tiroir manuel (automatique en PRO)



**Características**

- Neumático
- Apertura automática
- Cierre automático
- Carga frontal
- Cajón manual (automático en PRO)



**Merkmale**

- Pneumatisch
- Automatisches Öffnen
- Automatisches Schließen
- Frontlader
- Manuelle Schublade (automatisch in PRO)

## SETTINGS



Touch-sensitive electronics developed by Sefa  
Precise and fast control (PID control)  
Adaptive control parameters depending on the application :  
sublimation on textile, sublimation on rigid media, ...  
State-of-the-art electronics :  
- Fully editable recipes  
- Multi timer (up to 2 different timers)  
- Cycle counter  
- Cycle stop function  
- ECO mode  
From 0 to 60min (accuracy +/- 1%)  
From 15 to 220°C (accuracy +/- 1%)  
Heating time to reach  
180°C : 15 min



Electronique tactile développée par Sefa  
Régulation précise et rapide (contrôle PID)  
Paramètres de régulation adaptatifs selon l'application :  
sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, ...  
Électronique de pointe :  
- Recettes entièrement modifiables  
- Multi minuterie (jusqu'à 2 timers différents)  
- Compteur de cycles  
- Fonction d'arrêt du cycle  
- Mode ECO  
De 0 à 60min (précision +/- 1%)  
De 15 à 220°C (précision +/- 1%)  
Temps de chauffe pour atteindre  
180°C : 15 min



Electrónica de pantalla táctil desarrollada por Sefa  
Control preciso y rápido (control PID)  
Parámetros de regulación adaptables en función de la aplicación  
sublimación sobre textil, sublimación sobre soporte rígido, ...  
Electrónica de última generación :  
- Recetas totalmente editables  
- Temporizador múltiple (hasta 2 temporizadores diferentes)  
- Contador de ciclos  
- Función de parada de ciclo  
- Modo ECO  
De 0 a 60 min (precisión +/- 1%)  
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%)  
Tiempo de calentamiento para alcanzar  
180°C : 15 min



Von Sefa entwickelte Touchscreen-Elektronik  
Sefa  
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung).  
Adaptive Regelparameter je nach Anwendung :  
Sublimation auf Textilien, Sublimation auf starren Materialien, ...  
Modernste Elektronik :  
- Vollständig editierbare Rezepte  
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Timer).  
- Zähler für die Anzahl der Zyklen  
- Funktion zum Anhalten des Zyklus  
- ECO-Modus  
Von 0 bis 60min (Genauigkeit +/- 1%)  
Von 15 bis 220°C (Genauigkeit +/- 1%)  
Aufheizzeit um zu erreichen  
180°C: 15 min

## OPTIONAL ACCESSORIES



### SUPPORT TABLE

TAB-98 LITE  
Support table  
Table support  
Mesa de soporte  
Auflagetisch mit oder ohne Räder



### POLYESTER FELT

Polyester felt for lower plate  
Feutre polyester pour plateau inférieur  
Fieltro de poliéster para plato inferior  
Polyesterfilz für Bodenplatte



### TEFLON COVER

Teflon cover for heating plate  
Toile téflon pour plateau chauffant  
Tela de teflón para plato caliente  
Teflontuch für Heizplatte



### NOMEX® COVER

TOI-N655  
Nomex® canvas for heating plate  
Housse Nomex® pour plateau chauffant  
Tela Nomex® para plato caliente  
Nomex-Gewebe® für Heizbett



### SILENT COMPRESSOR

COMP-74  
42dB 50L 74L/min  
Compresseur silencieux  
Compresor silencioso  
Leiser kompressor

## DIMENSIONS



Box weight CAI-DU-PRO : 150 kg

